

活性炭平板过滤器

Activated Carbon Panel Filter

产品特点

Product Features

活性炭板式过滤器将颗粒物过滤（板式 / 褶式结构）与活性炭吸附相结合，实现全面空气净化。

1. 双效过滤：

捕获空气中颗粒物

中和挥发性有机物 (VOCs)、异味及有毒气体

2. 卓越滤材适用性：适用于板式过滤器、袋式过滤器等

3. 结构特性：结构稳固性、可拆卸设计、滤材可更换、外框及骨架可重复使用

4. 应用场景：

商业、工业环境：去除有害物质或异味

暖通空调系统：维持更健康舒适的室内环境



技术指标

Technical Index

耐湿性：100%RH

耐高温：80°C

过滤对象：低浓度气味、甲醛、臭气、苯和其他有机合成物

瞬时耐温：≤ 120° C



材质特性

Material characteristics

滤料：活性炭过滤棉，夹炭无纺布，活性炭纤维毡

框架选项：镀锌铁框架，铝合金框架，不锈钢框架，纸板框架

防护网：镀锌网，铝网，不锈钢网，塑料涂层网

可提供可拆卸结构选项；可重复使用的框架和防护网

技术参数

Technical Parameter

| 型号 | 规格尺寸 mm (W*H*D) | 初阻力 (Pa) | 额定风量 (m³/h) | 风速 (m/s) |
|---------|-------------------|----------|-------------|----------|
| WS-AC01 | 595*495*8 | 2.16 | 2704 | 0.59 |
| WS-AC02 | 595*595*8 | 3.69 | 3250 | 0.71 |
| WS-AC03 | 592*287*10 | 1.89 | 1560 | 0.34 |
| WS-AC04 | 592*490*10 | 2.28 | 2650 | 0.58 |
| WS-AC05 | 592*592*10 | 1.10 | 3200 | 0.70 |
| WS-AC06 | 592*287*21 | 2.78 | 1560 | 0.34 |
| WS-AC07 | 592*490*21 | 3.36 | 2650 | 0.58 |
| WS-AC08 | 592*592*21 | 1.63 | 3200 | 0.70 |