

耐高温高效过滤器

High-Temperature
Pleated HEPA Filter

产品应用

Product Application

- 1. 需要清洁标准的烤箱
- 2. 专业行业高温设备

技术指标

Technical Index

材料与操作条件：精选顶级原料，确保从源头把控品质。

框架：1.5mm 304 不锈钢

滤料分隔物：铝箔瓦楞板

滤料：特种玻璃纤维滤纸

密封胶：陶瓷

密封垫片：玻璃纤维（可选）

过滤效率：H13 (EN1822) MPPS 效率 ≥ 99.97% 0.3μm 效率 ≥ 99.99%

持续工作温度：≤ 350° C

耐湿性：≤ 100% RH

建议最大终阻力：≤ 600 Pa

技术参数

Technical Parameter

型号	效率 EN1822	宽 (mm)	高 (mm)	深 (mm)	过滤面积 (m³)	初阻力 (Pa)	额定风量 (m³/h)
WS-350HT1	H13	305	305	292	4.9	250	430
WS-350HT2	H13	305	610	150	5.4	250	580
WS-350HT3	H13	457	457	150	5.9	250	660
WS-350HT4	H13	305	610	292	10.4	250	980
WS-350HT5	H13	610	610	150	11.4	250	1280
WS-350HT6	H13	457	610	292	16.3	250	1510
WS-350HT7	H13	762	610	150	14.3	250	1610
WS-350HT8	H13	915	610	150	17.1	250	1929
WS-350HT9	H13	610	610	292	22.5	250	2050
WS-350HT10	H13	762	610	292	28.4	250	2650
WS-350HT11	H13	457	610	150	8.5	250	920
WS-350HT12	H13	762	457	150	10.6	250	1150
WS-350HT13	H13	762	457	292	20.9	250	1870

