

FB 板式折叠中效 过滤器

Pleated Panel Medium Efficiency Filter

产品特点

Product Features

空调箱安装空间不足，袋式放不下？鲸感密褶式（PF）厚度小，过滤面积大、阻力低。效率 F5-F8，适用于紧凑型 AHU、洁净室预过滤。商用及工业用通风系统、空调系统的中级或末端过滤，洁净室新风空调系统，无尘车间送风口末级过滤。

1. 低阻力、降低运行能量、高容尘量、经济实用
2. 可选用可清洗滤料，可拆卸结构，滤料、外框和护网可重复使用。



技术指标

Technical Index

过滤级别：F5、F6、F7、F8 (EN779)

耐湿性：100%RH

耐高温：≤ 100° C

瞬间耐温：≤ 120° C

材质特性

Material characteristics

滤料：高强度 PET 滤纸、聚酯纤维

密封胶：PU 双组份聚氨酯胶

外框：铝合金框、镀锌框、不锈钢框

密封条：聚氨酯发泡密封条胶 EVA

技术参数

Technical Parameter

型号	过滤级别	规格尺寸 mm(W*H*D)	初阻力 (Pa)	终阻力 (Pa)	额定风量 (m ³ /h)
WS-F5-PF	F5	595*595*46	≤ 90	≤ 360	3000
		495*495*46			2300
		295*595*46			1600
WS-F6-PF	F6	595*595*46	≤ 105	≤ 420	3600
		495*495*46			2400
		295*595*46			1800
WS-F7-PF	F7	595*595*46	≤ 120	≤ 480	3300
		495*495*46			2300
		295*595*46			1600
WS-F8-PF	F8	595*595*46	≤ 140	≤ 560	2500
		495*495*46			1700
		295*595*46			1200