

中效袋式过滤棉

Medium Efficiency Bag Filter Media

中效袋式过滤棉

袋式过滤器效率高但容尘有限？鲸感多层复合结构，立体网状 + 梯度过滤，寿命更长。

采用聚丙烯熔喷无纺布 + 丙纶 + 纺粘布，粗精过滤分离，强度高、阻力稳。

F5-F9 全等级，适用于一般通风系统袋式及板框式过滤器。



型号	厚度	克重	0.3um@32L/min-dm ²		0.3um@85L/min-dm ²		应用
			阻力	效率	阻力	效率	
WS-MS-B-F5	3mm	114g/m ²	7Pa	50%	23Pa	33%	白或浅黄 F5
WS-MS-B-F6	3mm	124g/m ²	11Pa	65%	32Pa	43%	浅绿或橙色 F6
WS-MS-B-F7	4mm	137g/m ²	18Pa	88%	53Pa	60%	粉或紫 F7
WS-MS-B-F8	4mm	149g/m ²	24Pa	95%	70Pa	74%	黄 F8
WS-MS-B-F9	4mm	157g/m ²	30Pa	97%	80Pa	85%	浅黄或黄 F9

高容尘中效袋式过滤棉

普通化纤滤材静电消除后效率骤降？鲸感聚丙烯 HL 系列，静电消除后仍保持高容尘，寿

命延长 30%。



型号	厚度	克重	0.3um@32L/min-dm ²		0.3um@85L/min-dm ²		应用
			阻力	效率	阻力	效率	
WS-MS-HL-F5	2.6mm	142g/m ²	7Pa	45%	23Pa	30%	白色 F5
WS-MS-HL-F6	2.6mm	200g/m ²	15Pa	75%	43Pa	46%	浅绿 F6
WS-MS-HL-F7	3.8mm	214g/m ²	22Pa	90%	64Pa	64%	粉色 F7
WS-MS-HL-F8	3.8mm	222g/m ²	30Pa	97%	87Pa	85%	浅黄 F8

玻纤袋式过滤棉

普通玻纤脆弱易破，耐候性差。鲸感采用耐候玻璃纤维，容尘量高、寿命长，性能不因

环境改变。



型号	厚度	克重	抗张强度		阻力	效率	应用
			纵向 MD N/50	横向 CD N/50			
WS-MS-F-F6	2.5mm	105g/m ²	40Pa	30%	40Pa	30%	杏黄 F6
WS-MS-F-F7	2.5mm	105g/m ²	70Pa	50%	70Pa	50%	淡紫 F7
WS-MS-F-F8	2.5mm	110g/m ²	100Pa	70%	100Pa	70%	浅黄 F8