

粗效子母架折叠式 过滤器

Washable Plank Air Filter

产品特点

Product Features

用于洁净室、新风空调系统、新风机组、中央空调系统等风口与空气接触场合的初级过滤。既可用作一般中央空调等主过滤，也可用作后端过滤器的预过滤，延长后端过滤器的使用寿命。

1. 低阻力、降低运行能量、高容尘量、经济实用
2. 可选用可清洗滤料，可拆卸结构，外框和龙骨架可重复使用。
3. 过滤级别：G2、G3、G4 (EN779) , EU2、EU3、EU4
4. 常用尺寸：595*595*20、595*595*46、595*595*96，尺寸可定制。
5. 广泛用于汽车、医疗医药、食品饮料、能源化工等行业，用于办公楼、会议室、医院、商场、学校、博物馆、机场等大型民用建筑通风空调系统的预过滤。



技术指标

Technical Index

过滤级别：G2、G3、G4 (EN779) , EU2、EU3、EU4

过滤对象：≥ 5um 粗尘及异物

耐湿性：100%RH

过滤效率：75%、85%、95%(ASHRAE 52.1-1992)

耐高温：≤ 100° C

瞬间耐温：≤ 120° C

材质特性

Material characteristics

滤料：聚酯纤维过滤棉、无纺布滤料

外框：铝合金框、镀锌铁框、不锈钢框

子母龙骨架：烤漆铁、镀锌铁、不锈钢

技术参数

Technical Parameter

过滤级别	规格尺寸 mm(W*H*D)	初阻力 (Pa)	终阻力 (Pa)	额定风量 (m³/h)
G3	595*595*20	30	200	3000
	595*595*46	30	200	3400
	595*595*96	35	200	3400
G4	595*595*20	38	250	2800
	595*595*46	38	250	3400
	595*595*96	40	250	3400