

# 板式中效过滤器

Medium Efficiency Filter

## 产品特点

Product Features

商用及工业用通风系统、空调系统的中级或末端过滤，洁净室新风空调系统，无尘车间送风口末级过滤。

1. 低阻力、降低运行能量、高容尘量、经济实用
2. 可选用可清洗滤料，可拆卸结构，滤料、外框和护网可重复使用。
3. 广泛用于表面处理，涂装，化工，化妆品，生物制药，医院，汽车工业等多个领域。



## 技术指标

Technical Index

过滤级别：F5、F6、F7、F8 ( EN779 )

过滤对象：≥ 1um 粗尘及异物

耐湿性：100%RH

瞬间耐温：≤ 120° C

耐高温：≤ 100° C

## 材质特性

Material characteristics

滤料：高强度 PET 滤纸

密封胶：PU 双组份聚氨酯胶

外框：铝合金框、镀锌铁框、不锈钢框

密封条：聚氨酯发泡密封条胶 EVA

分隔物：热熔胶

## 技术参数

Technical Parameter

过滤级别	规格尺寸 mm( W*H*D )	初阻力 ( Pa )	终阻力 ( Pa )	额定风量 ( m³/h )	过滤效率
F5	595*595*46	≤ 90	≤ 360	3000	45
	495*495*46			2300	
	295*595*46			1600	
F6	595*595*46	≤ 105	≤ 420	3600	65
	495*495*46			2400	
	295*595*46			1800	
F7	595*595*46	≤ 120	≤ 480	3300	85
	495*495*46			2300	
	295*595*46			1600	
F8	595*595*46	≤ 140	≤ 560	2500	95
	495*495*46			1700	
	295*595*46			1200	