

# 活性炭板式过滤器

Activated Carbon Panel Filter

## 产品特点

Product Features

活性炭板式过滤器将颗粒物过滤（板式 / 褶式结构）与活性炭吸附相结合，实现全面空气净化。

1. 双效过滤：捕获空气中颗粒物、中和挥发性有机物（VOCs）、异味及有毒气体
2. 卓越滤材适用性：适用于板式过滤器、袋式过滤器等
3. 结构特性：结构稳固性、可拆卸设计、滤材可更换、外框及骨架可重复使用
4. 应用场景：
  - 商业、工业环境：去除有害物质或异味
  - 暖通空调系统：维持更健康舒适的室内环境



## 技术指标

Technical Index

耐湿性：100%RH

耐高温：80°C

过滤对象：低浓度气味、甲醛、臭气、苯和其他有机合成物

瞬时耐温：≤ 120° C

## 材质特性

Material characteristics

滤料：活性炭过滤棉，夹炭无纺布，活性炭纤维毡

框架选项：镀锌框，铝合金框，不锈钢框，纸框

防护网：镀锌网，铝网，不锈钢网，塑料涂层网

可提供可拆卸结构选项；可重复使用的框架和防护网

## 技术参数

Technical Parameter

型号	规格尺寸 mm (W*H*D)	初阻力 (Pa)	额定风量 (m <sup>3</sup> /h)	风速 (m/s)
WS-AC-PB	595*495*8	2.16	2704	0.59
	595*595*8	3.69	3250	0.71
	592*287*10	1.89	1560	0.34
	592*490*10	2.28	2650	0.58
	592*592*10	1.10	3200	0.70
	592*287*21	2.78	1560	0.34
	592*490*21	3.36	2650	0.58
	592*592*21	1.63	3200	0.70