

漆雾室过滤器

Spray Booth Air Filter

产品特点

Product Features

烤漆房专用过滤器，滤料采用漆雾专用绿白棉，玻璃纤维渐进式结构，进风面蓬松，出风面紧实，最大化的吸收颗粒物，提供了较大的容尘量。

1. 高可靠性、高吸附率、高阻燃性
2. 递增结构、超强除甲醛、高容尘量、寿命持久
3. 耐湿性强、耐化学腐蚀性强、耐高温 170° C 至 250° C
4. 用于一般粗尘过滤，及热风式高温烤炉、汽车工业、家具行业等。



材质特性

Material characteristics

过滤对象：≥ 5um，漆雾、油雾、尘埃粒子

过滤级别：G3、G4、EU3、EU4

耐温度：≤ 170° C

阻燃等级：F1、B1

滤料：玻璃纤维

外框：纸框、铝框、镀锌框，不锈钢框

技术参数

Technical Parameter

型号	过滤级别	规格尺寸 mm (W*H*D)	初阻力 (Pa)	终阻力 (Pa)	额定风量 (m ³ /h)	记重效率
WS-G3-PB-PT	G3	595*595*46	10	250	3200	85%
		495*595*46			2700	
		295*595*46			1600	
		495*495*46			2200	
WS-G4-PB-PT	G4	595*595*46	20	250	3200	95%
		495*595*46			2700	
		295*595*46			1600	
		495*495*46			2200	