

袋式中效过滤器

Medium Bag Filter

产品特点

Product Features

中效袋式过滤器一般用于高效过滤器的前置过滤器，空调系统的终极过滤器，以减少高效空气过滤器的负荷，延长其使用寿命。过滤等级从 F5 到 F9。由于中效袋式过滤器的迎风面大，因此它的容尘量大、风速低。

F5 袋式中效空气过滤器

过滤效率在 40%-45% 之间，适用于初级过滤，拦截较大的颗粒物，需要频繁更换。一般用于普通空调系统、工业场所的初级过滤。

F6 袋式中效空气过滤器

过滤效率 60%-65%，适用于制药、医院、电子食品、汽车喷涂车间等工业洁净室中；

F7 袋式空气过滤器

过滤效率为 80%-85%，适用于高洁净度要求的工业场所和舒适性要求较高的场所。常用于工业车间、高档写字楼和酒店的空调系统等

F8 袋式空气过滤器

过滤效率为 90%-95%，对次微米粉尘过滤效率特别良好，具有高捕尘能力，高粉尘载量及高透气性高使用寿命。

F9 袋式空气过滤器：

过滤效率高达 95% - 99%，适用于对空气质量要求极高的场所，如高等级的无尘车间和生物制药的无菌生产区域。



| 型号 | 过滤级别 | 规格尺寸 mm (W*H*D) | 袋数 | 过滤面积 m ² | 初阻力 (Pa) | 终阻力 (Pa) | 额定风量 (m ³ /h) |
|----------|------|-----------------|----|---------------------|----------|----------|--------------------------|
| WS-F5-BG | F5 | 287*592*550 | 3 | 2.12 | 45 | 400 | 1700 |
| | | 592*592*550 | 5 | 3.25 | 50 | 400 | 2800 |
| | | 592*592*600 | 6 | 4.28 | 45 | 400 | 3400 |
| WS-F6-BG | F6 | 287*592*550 | 3 | 2.12 | 50 | 400 | 1700 |
| | | 592*592*550 | 6 | 3.86 | 65 | 400 | 2800 |
| | | 592*592*600 | 8 | 5.68 | 65 | 400 | 3400 |
| WS-F7-BG | F7 | 287*592*550 | 3 | 2.80 | 90 | 400 | 1700 |
| | | 592*592*550 | 6 | 3.86 | 100 | 400 | 2800 |
| | | 592*592*600 | 8 | 5.68 | 100 | 400 | 3400 |
| WS-F8-BG | F8 | 287*592*550 | 3 | 2.80 | 115 | 450 | 1700 |
| | | 592*592*550 | 6 | 3.86 | 120 | 450 | 2800 |
| | | 592*592*600 | 8 | 5.68 | 120 | 450 | 3400 |
| WS-F9-BG | F9 | 287*592*550 | 3 | 2.80 | 125 | 450 | 1700 |
| | | 592*592*550 | 6 | 3.86 | 130 | 450 | 2800 |
| | | 592*592*600 | 8 | 5.68 | 130 | 450 | 3400 |